

AANLEVERSPECIFICATIES

FOLIE (Sticker, papier)

- Alleen *.tiff-, *.eps-, *.jpg- en *.pdf-bestanden kunnen verwerkt worden.
- Toepassing en zichtbaarheid bepalen de minimale en maximale resolutie, neem bij twijfel contact met ons op.
- Aanleveren in CMYK profiel (RGB kleuren worden automatisch omgezet naar CMYK waardoor er kleurafwijkingen kunnen ontstaan)
- Indien gebruikt gemaakt wordt van PMS kleuren, de coated (C) versie gebruiken. (In verband met digitale print kunnen deze afwijken)
- Bij gebruik van schaduw-effecten, verloopjes en foto's met uitknippaden, bestanden omzetten naar Photoshop eps-bestand.
- Teksten omzetten in lettercontouren en lijnen in outlines
- Bij schoonsijden is 5 mm afloop rondom nodig
- Bij contoursnijden, de contourlijn als een enkele, gesloten lijn toevoegen in het document, de lijnkleur van de contourlijn dient de spot/staal "CutContour" te zijn (Let op de hoofdletters). Deze lijn wordt niet meegeprint.
- Geen snijtekens of andere documenttekens

BANNERS

- Alleen *.tiff-, *.eps-, *.jpg- en *.pdf-bestanden kunnen verwerkt worden.
- Toepassing en zichtbaarheid bepalen de minimale en maximale resolutie, neem bij twijfel contact met ons op.
- Aanleveren in CMYK profiel (RGB kleuren worden automatisch omgezet naar CMYK waardoor er kleurafwijkingen kunnen ontstaan)
- Indien gebruikt gemaakt wordt van PMS kleuren, de coated (C) versie gebruiken. (In verband met digitale print kunnen deze afwijken)
- Bij gebruik van schaduw-effecten, verloopjes en foto's met uitknippaden, bestanden omzetten naar Photoshop eps-bestand.
- Teksten omzetten in lettercontouren en lijnen in outlines
- Bij zomen: 4 cm afloop rondom aanhouden, belangrijke beelden en/of teksten minimaal 4 cm binnen het afgewerkte formaat houden.
Belangrijk hierbij is dat een deel van het beeld doorloopt op de zoom, om te voorkomen dat er aan de voorkant een witrand ontstaat.
Een witte strook als zoom mag dus niet breder zijn dan 3 cm (samen met 1 cm beeld van de voorzijde is de totale zoom dan 4 cm)
- Bij tunnels: Rekening houden met de stiknaad, deze mag aan de voorzijde niet door belangrijke beelden en/of teksten lopen.
- Geen snijtekens of andere documenttekens

PRINT OP PLAAT

- Alleen *.tiff-, *.eps-, *.jpg- en *.pdf-bestanden kunnen verwerkt worden.
- Toepassing en zichtbaarheid bepalen de minimale en maximale resolutie, neem bij twijfel contact met ons op.
- Aanleveren in CMYK profiel (RGB kleuren worden automatisch omgezet naar CMYK waardoor er kleurafwijkingen kunnen ontstaan)
- Indien gebruikt gemaakt wordt van PMS kleuren, de coated (C) versie gebruiken. (In verband met digitale print kunnen deze afwijken)
- Bij gebruik van schaduw-effecten, verloopjes en foto's met uitknippaden, bestanden omzetten naar Photoshop eps-bestand.
- Teksten omzetten in lettercontouren en lijnen in outlines
- Bestanden aanleveren met 3 mm afloop rondom (6 mm totaal)
- Geen snijtekens of andere documenttekens

VLAGGEN

- Alleen pdf-bestanden kunnen verwerkt worden
- Resolutie minimaal 30DPI en maximaal 150DPI
- Indien gebruikt gemaakt wordt van PMS kleuren, de coated (C) versie gebruiken. (In verband met digitale print kunnen deze afwijken)
- Bij zomen: 15 mm afloop rondom aanhouden, belangrijke beelden en/of teksten minimaal 50 mm binnen het afgewerkte formaat houden
- Bij een tunnel voor een banierhouder 80 mm extra ruimte aanhouden, en rekening houden met de stiknaad, deze mag aan de voorzijde niet door belangrijke delen heengaan
- Bij afwerking met klittenband en/of band + ringen en/of pees 15 mm afloop aanhouden

WALLCOVERING

- Alleen pdf-bestanden kunnen automatisch verwerkt worden
- Toepassing en zichtbaarheid bepalen de minimale en maximale resolutie, neem bij twijfel contact met ons op.

[Wij werken met Illustrator, InDesign en Photoshop t/m versie CS5](#)

[Word-bestanden alleen in overleg, hier zijn meerkosten aan verbonden](#)

Indien het aangeleverde materiaal niet aan de aanleverspecificaties voldoet, zijn wij genoodzaakt eventuele gemaakte opmaakkosten in rekening te brengen.